

Pre-Nivelán

Mortero complemento de Nivelán



Descripción del producto

Pre-Nivelán Es un producto económico que al mezclarlo con agua se obtiene un mortero muy moldeable, de fácil aplicación que proporciona una primera capa de relleno de bajo costo, lista para recibir **Nivelán**, Como parte final de autonivelado (1cm como mínimo).

Cuando el desnivel es superior a un centímetro la cantidad de **Nivelán** se incrementa y aumenta el costo de la nivelación. Para estos casos es conveniente disponer de un producto que permita rellenar manualmente

pero con rapidez y facilidad los espesores más notorios, para limitar el empleo de **Nivelán** a los últimos 10mm.

Con **Pre-Nivelán** y **Nivelán** consigues un *extraordinario* ahorro de material y mano de obra.

Campos de Aplicación

Pisos muy irregulares y desnivelados que requieran varios centímetros de **Nivelán** para poder recibir el recubrimiento final elegido.

Aplicar **Pre-Nivelán** para la primera parte de la nivelación y afinar la última parte con **Nivelán** o **Nivelán Rapid** para obtener una superficie muy lisa y perfectamente a nivel para recibir el recubrimiento elegido como .:

- duela
- madera
- laminados
- parquet
- piedra
- porcelanato
- cerámica
- alfombra
- loseta vinílica
- gran formato slim
- recubrimientos y pinturas epoxica

Preparación de la mezcla:

Modo de empleo

- Agregar 1 saco de 20kg a 3.5 o 4 litros de agua.
- Revolver con un mezclador eléctrico, hasta obtener una mezcla homogénea.
- Dejar reposar 5 minutos y mezclar nuevamente.

Preparación del soporte:

- Las superficies a nivelar deberán estar firmes y consistentes, completamente limpias de polvo, grasa, aceite, pintura, cera o cualquier
- Aplicar **Construbond Juntex** diluido 1:1 para cubrir toda la superficie a agente aislante o repelente. nivelar. No permita que se seque.

Aplicación de la mezcla:

- Verter la mezcla sobre la superficie a nivelar.
- Distribuir uniformemente la mezcla sobre la superficie a rellenar. Por su consistencia moldeable, **Pre-Nivelán** permite ser distribuido fácilmente.

Completarás la operación con la ayuda de una llana y/o regla dejando

lista la superficie para recibir posteriormente el autonivelante. Permitir

el total fraguado de la superficie. El tiempo dependerá del espesor y de las condiciones ambientales. Recomendamos antes de Proceder a la nivelación final con **Nivelán**, verificar el grado de humedad median te un higrómetro.

Recomendaciones

Es necesario utilizar **Construbond Juntex** para unir concreto viejo a nuevo.

Medir correctamente el agua, no alterar las cantidades.

Usar herramienta profesional.

En áreas grandes dividir con "fronteras" y trabajar por secciones, no exceder 20min entre una y otra.

Limpiar las herramientas y utensilios inmediatamente después de utilizarlos con agua.

Use mascarilla y lentes de seguridad al preparar el producto.

Rendimiento aproximado

Depende del firme donde se aplique y de sus irregularidades. Puede tomarse como base la siguiente fórmula:
 $1.6 \text{ kg} \times 1 \text{ m} \times 1 \text{ m} \times 1 \text{ m} \times 2$

Datos Técnicos	Sacos de papel de 20kg
Envase	Gris
Color	3.6 a 4l por saco de 20kg
Agua de mezcla	4.5N/mm ²
Resistencia ala compresión 7 d	7.5N/mm ²
Resistencia ala compresión 28d	1.6kg x 1mm espesor x 1m ²
Rendimiento aproximado	Entre 9°y25°C
Temperatura en la aplicación	6 meses en el envase original y en un lugar seco
Tiempo de almacenaje	



La información e instrucciones proporcionadas en la ficha técnica y en el envase del producto, son informativos basados en pruebas realizadas en condiciones controladas de laboratorio. Las condiciones en las que cada usuario aplique el producto no están bajo el control del fabricante y por lo tanto no se hace responsable de cualquier mal uso ni extiende garantía alguna por el trabajo terminado. Juntex S.A. de C.V se compromete a reponer el material, cuando se compruebe que está defectuoso, mediante la presentación del comprobante de compra y la inspección del producto por parte de su personal técnico dentro de los sesenta días después de la fecha de adquisición.

