

### Impersil

#### Descripción del producto

Es un excelente sellador para proteger juntas y boquillas de la humedad y agentes externos que las degradan con el tiempo.

Protege todo tipo de recubrimientos de naturaleza porosa, como: loseta de barro, cantera, piedra natural, teja, ladrillo, los cuales tienden a maltratarse y mancharse con el tiempo.

- Se recomienda su uso antes de la colocación de recubrimientos porosos para mantener la apariencia

#### Campos de Aplicación

**Modo de empleo** Para sellar boquillas:

1. La boquilla debe tener por lo menos 8 días de haber sido aplicada. Verificar que esté bien fraguada y adherida al recubrimiento.
2. Realizar una prueba previa a su aplicación para comprobar que el producto sea apropiado para sellar la superficie a tratar. La boquilla o junta deberá estar completamente limpia, seca, libre de aceite, grasas, salitre, polvo, cera y pinturas.
3. Con la ayuda de una esponja o brocha, aplicar **Impersil**
4. Agitar el envase. NO DILUIR.
5. procurando que impregne perfectamente la junta, ha sta satura rla.
6. Limpie la cerámica con un trapo seco.
7. De ser necesario, repita la operación.

- natural de: loseta de barro, cantera, piedra natural, teja, ladrillo, cerámica, etc.
- Puede utilizarse posteriormente cada 4 a 6 meses para conservar la belleza de sus recubrimientos.
- Ideal para colocar recubrimientos en exteriores como balcones, terrazas, albercas, azoteas, etc. Excelente en instalaciones de materiales cerámicos, pizarra o mármoles en contacto con agua.

Para sellar cerámica y recubrimientos:

1. Realizar una prueba previa a su aplicación para comprobar que el producto sea apropiado para sellar
2. Aplicar **Impersil** a los recubrimientos por el frente de la superficie a tratar.
3. Se deberá aplicar tantas veces como el producto lo requiera hasta su saturación.

#### Recomendaciones

Deberá realizarse una prueba preliminar sobre una zona reducida y esperar varias horas para verificar su acción.

Apl i c a r e n á r e a s v e n t i l a d a s .

N o u t i l i c e e n e x t e r i o r e s c o n l l u v i a .

Utilizar guantes de goma y protección para los ojos. No ingerir.

#### Rendimiento aproximado

8 - 10 m<sup>2</sup>/litro

Puede variar dependiendo de la porosidad del material.



Impersil SJ33

Datos Técnicos	
Envase	Botella de 1 y 4 litros Cubeta de 19 litros
Color	Tambo de 200 litros
Densidad	Incoloro
PH	11.2 ± 1
Rendimiento	.4 kg / litro
Dilución	8 - 10 m <sup>2</sup> /litro
Temperatura durante la aplicación	No aplica
Tiempo de almacenaje	Entre 9°y25° C

original y en un lugar seco

La información e instrucciones proporcionadas en la ficha técnica y en el envase del producto, son informativos

basados en pruebas realizadas en condiciones controladas de laboratorio. Las condiciones en las que cada usuario aplique el producto no están bajo el control del fabricante y por lo tanto no se hace responsable de cualquier mal uso ni extienda garantía alguna por el trabajo terminado. Juntex S.A. de C.V. se compromete a reponer el material, cuando se compruebe que está defectuoso, mediante la presentación del comprobante de compra y la inspección del producto por parte de su personal técnico dentro de los sesenta días después de la fecha de adquisición