

JuntaFina



Descripción del producto

Boquilla sin arena para instalaciones de 0 a 4 mm
Boquilla sin arena de extraordinaria plasticidad, muy manejable, para rellenar juntas estrechas de menos de 4 mm. Reforzada con aditivos químicos que le confieren una alta resistencia en interiores y exteriores, así como flexibilidad y Totalmente *autocurable*, flexible y de fácil aplicación en pisos resistencia al desgaste en zonas de tráfico intenso. y muros. Con sellador integrado, evita la formación de hongos y conserva en buen estado sus instalaciones.

Propiedades

- Auto-curable

- Anti-hongos

Modo de empleo

Preparación del soporte:

- Verificar que las juntas a rellenar estén libres de grasa, polvo, pintura, cera, etc.
- Aplicar JUNTAFINA transcurridas como mínimo 72 horas después de la colocación de la cerámica.

Preparación de la mezcla:

- Agregar: 1 caja de 5 kg a 2 litros de agua
1 saco de 10 kg a 4 litros de agua
- Mezclar eléctricamente hasta obtener una pasta homogénea.
- Dejar reposar 5 minutos y mezclar nuevamente.

Aplicación de la mezcla:

Proceder al emboquillado en forma diagonal, con la ayuda de una llana de goma y comprimiéndola firmemente para rellenar todos los

- Sellador integrado
- 20 colores firmes y resistentes
- Para pisos y muros en interiores y exteriores
- De fácil mantenimiento
- Absorbe movimientos de contracción y dilatación moderados
- Absorbe el diferencial natural en las medidas de los recubrimientos
- Para rellenar juntas de 0 a 4 mm en diversos materiales como cerámica, gres, porcelanato, azulejo, piedra natural, mármol, granito, loseta, terrazo, cantera entre otros

espacios. Conforme se va aplicando la boquilla, recolecte los excesos

sobrantes con la misma llana, para volver a utilizarlos.

- Cuando la junta haya secado por completo limpie la superficie con un trapo limpio y seco.
- Utilice **JUNTEX LIMPIACER**, para eliminar los residuos de boquilla y adhesivo que puedan haber quedado sobre el recubrimiento.

Recomendaciones

- No añada más agua ni otros productos a la mezcla. En caso de que se haya formado una película superficial, sólo vuelva a peinar con la llana para tener la boquilla lista al uso.
- Recomendamos 8 días después aplicar **JUNTEX IMPERSIL**, sellador que otorga una mayor impermeabilidad y resistencia a la boquilla con paso del tiempo
- Usar herramienta profesional.
- Usar mascarilla y lentes de seguridad al preparar el producto

Rendimiento aproximado

Puede variar dependiendo del tamaño de las piezas, grueso y ancho de las zonas a emboquillar y de la herramienta que se utilice.

Ancho	Profundidad	Caja 5 kg	Saco 10 kg
1 mm	1 cm	70 m lineales	140 m lineales
2 mm	1 cm	35 m lineales	70 m lineales
3 mm	1 cm	23 m lineales	46 m lineales
4 mm	1 cm	17.5 m lineales	35 m lineales



Datos Técnicos	
Envase	Cajas con 5 kg Sacos de papel de 10kg
Color	20 colores disponibles
Agua de mezcla	2 litros / caja 5 kg 4 litros / saco de 10 kg
Resistencia a la compresión 24 h	210 kg/cm ²
Resistencia a la compresión 28 d	280 kg/cm ²
Rendimiento	17.5 a 70 m lineales caja 5 kg 35 a 140 m lineales saco 10 kg
Temperatura durante la aplicación	Entre 9 y 25° C
Tiempo de almacenaje	6 meses en el envase original y en un lugar seco

Guía de colores

Negro	Arena	Rojo
Gris Oxford	Moka	Salmón
Gris Oscuro	Castaño	Durazno
Gris Perla	Marrón	Beige
Plata	Chocolate	Champagne
Blanco	Café	Paja
Ladrillo	Verde Claro	

La información e instrucciones proporcionadas en la ficha técnica y en el envase del producto, son informativos basados en pruebas realizadas en condiciones controladas de laboratorio. Las condiciones en las que cada usuario aplique el producto no están bajo el control del fabricante y por lo tanto no se hace responsable de cualquier mal uso ni extiende garantía alguna por el trabajo terminado. Juntex S.A. de C.V se compromete a reponer el material, cuando se compruebe que está defectuoso, mediante la presentación del comprobante de compra y la inspección del producto por parte de su personal técnico dentro de los sesenta días después de la fecha de adquisición.

