

PegaPorcelanato

Adhesivo especial para recubrimientos de baja absorción que presentan superficies muy lisas Ideal para sobreposiciones

PegaPorcelanato

Descripción del producto

Es un adhesivo súper adherente para la colocación de recubrimientos de nula o baja absorción y con superficies muy lisas, como Gres, Porcelanato, Granito, Mármol en interiores y exteriores.

PegaPorcelanato es ideal para *sobreposiciones* (cerámica sobre cerámica), sin tener la necesidad de retirar el recubrimiento viejo, consiguiendo un gran ahorro de tiempo y mano de obra.

Una vez fraguado su poder adhesivo es excepcional y de gran flexibilidad, lo que le otorga una gran resistencia a los cambios de temperatura.

Preparación del soporte:

Modo de empleo

Preparación de la mezcla:

Verificar que no haya polvo, grasa, aceite, pintura, cera o cualquier otro tipo de resaca. El soporte deberá estar seco, liso y completamente fraguado.

Aplicación de la mezcla:

- Agregar 1 saco de 20 Kg a 5 litros de agua. Mezclar hasta obtener una pasta de gran plasticidad y fácil manejo.

Dejar reposar 10 minutos y mezclar.

Aplicar **PegaPorcelanato** con la ayuda de un peine o llana dentada de 10 mm al soporte, cubriendo un área razonable que pueda trabajar, para evitar que el adhesivo forme una película superficial. En dado caso, no añadir más agua, simplemente volver a pasar el peine o llana.

Rendimiento aproximado

4.5 a 6 m² por saco de 20 kg. Puede variar dependiendo de las irregularidades en el sustrato, de la herramienta que se utilice, del espesor y formato de la cerámica.



Propiedades

- Para recubrimientos de muy baja o nula absorción.
- Especial para instalar Piso sobre Piso (colocaciones nuevas sobre viejas)
- Adhiere todo tipo de porcelanatos, gres y mármol a soportes convencionales a base de cemento.
- Especial para pisos rectificadas.
- Interiores y exteriores.
- De fácil aplicación.
- En exteriores, recubrimientos en grandes formatos o con "cola de milano", es recomendable aplicar también una capa fina de adhesivo en el reverso de la pieza (doble encolado).
- No se requiere humedecer las piezas antes de colocarlas.

Recomendaciones

Seguir las instrucciones descritas y medir correctamente el agua de la mezcla.

Para adherir mármol blanco, translúcido y verde, en paneles de yeso, sellar previamente con **Adiflex**, utilizar PegaPorcelanato de color blanco.

- Limpiar las herramientas y utensilios utilizados con agua.
- Usar mascarilla y lentes de seguridad al preparar el producto

Datos Técnicos	Sacos de papel de 20 kg
Envase	Blanco y Gris
Color	5 litros / saco de 20 kg
Agua de mezcla	170 kg/c m ²
Resistencia a la compresión 28 d	4.5 a 6 m ² por saco de 20 kg
Rendimiento	Entre 9 y 25 °C
Temperatura durante la aplicación	6 meses en el envase original y
Tiempo de almacenaje	en un lugar seco

La información e instrucciones proporcionadas en la ficha técnica y en el envase del producto, son informativos basados en pruebas realizadas en condiciones controladas de laboratorio. Las condiciones en las que cada usuario aplique el producto no están bajo el control del fabricante y por lo tanto no se hace responsable de cualquier mal uso ni extiende garantía alguna por el trabajo terminado. Juntex S.A. de C.V se compromete a reponer el material, cuando se compruebe que está defectuoso, mediante la presentación del comprobante de compra y la inspección del producto por parte de su personal técnico dentro de los sesenta días después de la fecha de adquisición.